

3 分项报价表

单位：人民币万元

序号	货物名称	品牌 (如有)	型号品牌 (如有)	数量	单价 (万元)	合计 (万元)
1	前置机	元脑	品牌：元脑，型号：NF5280-M7-A0-R0-00，配置： 1、国产机架式服务器，配置原厂安装导轨； 2、配置 2 颗英特尔至强可扩展处理器 4510，单颗处理器物理核心数 12 核，线程数 24 线程，主频 2.4GHz； 3、配置 64GB DDR5 内存； 4、配置 2 块 480GB SATA SSD； 5、配置 1 块八通道独立 RAID 卡，缓存 2GB，支持 RAID 0/1/5/6/50/60 等； 6、配置 4 个千兆电口网口，4 个万兆光口网口（含万兆多模光模块）； 7、配置 2 块热插拔电源，支持 1+1 冗余；满配冗余热插拔风扇模块； 8、配置正版国产服务器操作系统软件 1 年 5*8 电话支持服务； 9、提供 3 年维保服务。	1	6.7	6.7
2			品牌：浪潮，型号：IR5280M7，配置： 1、国产超融合一体机，采用国产超融合软件；			

	超融合一体机	浪潮	<p>2、超融合软件采用按物理 CPU 授权形式，我方每台提供 2 个物理 CPU 授权，含超融合管理平台、计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化等组件，不限制分布式存储容量；</p> <p>3、配置 2 颗英特尔至强可扩展处理器 6530，单颗处理器物理核心数 32 核，线程数 64 线程，主频 2.1GHz；</p> <p>4、配置 256GB DDR5 内存；</p> <p>5、配置 2 块 480GB SSD 系统盘（配置 RAID1），2 块 1.92TB NVMe SSD 缓存盘，4 块 8TB HDD 数据盘；配置 1 张八通道独立 RAID 卡，缓存 2GB，支持 RAID0/1/5/6/50/60 等；</p> <p>6、配置 4 个千兆电口网口，4 个万兆光口网口（含万兆多模光模块）；</p> <p>7、配置 2 块热插拔钛金交流电源；</p> <p>8、提供不少于 100 个跨云双向在线迁移授权；</p> <p>9、每台提供 50 个虚拟机的备份功能；</p> <p>10、每台提供 50 个虚拟机的持续数据保护（CDP）功能授权；</p> <p>11、每台提供 50 套正正版国产服务器操作系统软件 1 年 5*8 电话支持服务；</p> <p>12、提供 3 年维保服务。</p>	3	26.9	80.7
--	--------	----	---	---	------	------

3	数字孪生云渲染服务器	元脑	<p>品牌：元脑，型号：NF5280-M7-A0-R0-00，配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、国产机架式服务器，配置原厂安装导轨； 2、配置 2 颗 X86 架构英特尔至强可扩展处理器 6530，单颗处理器物理核心数 32 核，线程数 64 线程，主频 2.1GHz； 3、配置 2 块 NVIDIA L20 GPU 卡，单张 GPU 显存 48GB，单卡 FP16 算力 119TFLOPS； 4、配置 256GB DDR5 内存； 5、配置 2 块 480GB SATA SSD，2 块 1.92TB NVMe SSD； 6、配置 1 块八通道独立 RAID 卡，缓存 2GB，支持 RAID 0/1/5/6/50/60 等； 7、配置 4 个千兆电口网口，4 个万兆光口网口（含万兆多模光模块）； 8、配置 2 块热插拔电源，支持 1+1 冗余；满配冗余热插拔风扇模块； 9、配置正版国产服务器操作系统软件 1 年 5*8 电话支持服务； 10、提供 3 年维保服务。 	1	28.6	28.6
4	超融合业务接入交换机	浪潮	<p>品牌：浪潮，型号：S6820-24XQ-E，配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、硬件芯片：国产以太网交换芯片； 2、交换能力：交换容量 2.5Tbps，包转发率 1200Mpps； 3、接口：24 个 1G/10Gbps SFP+端口和 2 个 40G/100G QSFP28 端口（支持拆分为 10G/25G 端口使用）；2 个扩展插槽； 4、实配可热插拔的冗余电源，实现 1:1 冗余； 	2	1.8	3.6

			<p>5、配置冗余双电源，配置 12 个 10G 多模光模块，一条 7 米 40G QSFP+有源光缆（含光模块）；</p> <p>6、提供 3 年维保服务。</p>			
5	超融合 集群互 联交换 机	浪潮	<p>品牌：浪潮，型号：S6820-24XQ-E，配置：</p> <p>1、硬件芯片：国产以太网交换芯片；</p> <p>2、交换能力：交换容量 2.5Tbps，包转发率 1200Mpps；</p> <p>3、接口：24 个 1G/10Gbps SFP+端口和 2 个 40G/100G QSFP28 端口（支持拆分为 10G/25G 端口使用）；2 个扩展插槽；</p> <p>4、实配可热插拔的冗余电源，实现 1:1 冗余；</p> <p>5、配置冗余双电源，配置 12 个 10G 多模光模块，一条 7 米 40G QSFP+有源光缆（含光模块）；</p> <p>6、提供 3 年维保服务。</p>	2	1.8	3.6
6	超融合 集群管 理交换 机	浪潮	<p>品牌：浪潮，型号：S6220-24TQ-S，配置：</p> <p>1、交换能力：交换容量 750Gbps，包转发率 300Mpps；</p> <p>2、接口：24 个 10/100/1000 RJ45 电口，8 个 combo SFP 光口，4 个 10G SFP+端口；配置 4 个万兆多模光模块；</p> <p>3、实配可热插拔的冗余电源，实现 1:1 冗余；</p> <p>4、提供 3 年维保服务。</p>	2	0.45	0.9

7	带外管理交换机	浪潮	<p>品牌：浪潮，型号：S6220-24TQ-S，配置：</p> <p>1、交换能力：交换容量 750Gbps，包转发率 300Mpps；</p> <p>2、接口：24 个 10/100/1000 RJ45 电口，8 个 combo SFP 光口，4 个 10G SFP+端口；配置 4 个万兆多模光模块；</p> <p>3、实配可热插拔的冗余电源，实现 1:1 冗余；</p> <p>4、提供 3 年维保服务。</p>	1	0.45	0.45
8	算力资源池	昆仑 KunLun	<p>品牌：昆仑 KunLun，型号：G8680 V3，配置：</p> <p>1、机架式服务器，配置原厂安装导轨；</p> <p>2、配置 4 颗鲲鹏 920 系列国产 CPU，单颗处理器物理核心数 80 核，主频 2.6GHz；</p> <p>3、算力单台提供 4.4P @FP16 算力，显存 1024GB；</p> <p>4、配置 1024GB DDR5 5600MT/s 内存；</p> <p>5、配置 2 块 480GB SSD，4 块 3.84TB SSD，支持 SAS/SATA/U.2(NVMe)接口硬盘，支持硬盘热插拔；</p> <p>6、配置 1 块独立 RAID 卡，缓存 2GB，支持 RAID 0/1/5/6/50/60 等；</p> <p>7、配置 2 个 100G 光口，4 个 25G 光口，56 个 400G 光口；</p> <p>8、整机最大可支持 5 个 PCIe 扩展插槽；</p> <p>9、板载 1 个千兆 RJ45 专用管理网口；</p> <p>10、提供 3 年原厂维保服务。</p>	2	257.6	515.2

9	管理资源池	华为	<p>品牌：华为，型号：FusionCube 1000，配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、机架式服务器，配置原厂安装导轨； 2、配置 2 颗鲲鹏 920 系列国产 CPU，单颗处理器物理核心数 64 核，主频 2.6GHz； 3、配置 512GB 内存； 4、配置 2 块 960GB SSD，支持 SAS/SATA/U.2(NVMe)接口硬盘，支持硬盘热插拔； 5、配置 1 块独立 RAID 卡，缓存 2GB，配置超级电容，支持 RAID 0/1/5/6/50/60 等； 6、配置 4 个 1G 电口，4 个 25G 光口（含多模光模块）； 7、整机最大可支持 5 个 PCIe 扩展插槽； 8、板载 1 个千兆 RJ45 专用管理网口； 9、提供 3 年原厂维保服务。 	3	8.5	25.5
10	云平台块存储	华为	<p>品牌：华为，型号：OceanStor Dorado 2000，配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、控制器规格：2U 机架式双控制器存储； 2、缓存：128GB 缓存，交流电源； 3、处理器：鲲鹏 920 系列国产 CPU，总核数为 48 核； 4、端口：配置 4 个 10Gb ETH(含模块)； 5、端口：配置 8 个 25Gb ETH(含模块)； 6、端口：8 个 1Gb ETH 接口； 7、硬盘：配置 13 块 3.84TB SAS SSD 硬盘，SSD RAID6 后可得容量为 30TB； 	1	29.5	29.5

			<p>8、配置软件许可(含存储管理软件,瘦分配,快照,远程复制,双活,CDP等);</p> <p>9、提供 3 年原厂维保服务。</p>			
11	训推 AI 专业存 储	华为	<p>品牌：华为，型号：OceanStor A600，配置：</p> <p>1、配置控制节点 2 个；每个控制节点配置 2 颗鲲鹏 920 系列国产 CPU；控制节点总核心数 192 核；</p> <p>2、配置 1024GB 缓存（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM 卡，SSD Cache、SCM 等）；</p> <p>3、配置 4 个 100Gb ETH 接口（含光模块）；8 个 25Gb ETH 接口(含光模块)</p> <p>4、配置 11 块 7.68TB NVMe SSD 硬盘；</p> <p>5、软件授权：（含服务质量管理，配额许可等）；</p> <p>6、提供 3 年原厂维保服务。</p>	1	102	102
12	样本面- 汇聚交 换机	华为	<p>品牌：华为，型号：CE8865-4C，配置：</p> <p>1、交换容量为 16Tbps，包转发率为 4800Mpps；</p> <p>2、整机业务槽位数 4 个，风扇槽位 3 个，电源业务槽位 2 个；</p> <p>3、严格采用前后风道，可适应机房送风环境；</p> <p>4、单台配置：16 个 100G 光接口，16 个 100G 多模光模块，智能无损网络授权，2 个交流电源；</p> <p>5、提供 3 年原厂维保服务。</p>	2	23	46

13	业务面- 业务交 换机	华为	<p>品牌：华为，型号：CE6885-48YS8CQ，配置：</p> <p>1、交换容量为8Tbps，包转发率为2400Mpps；</p> <p>2、整机高度为1U，为固定接口交换机，电源模块槽位2个，电源支持1+1备份；</p> <p>风扇模块槽位5个，风扇模块支持4+1备份；</p> <p>3、下行接口可扩展支持50GE SFP56速率，上行接口可扩展支持200GE QSFP56光模块；</p> <p>4、单台配置：8个100GE光接口，48个25GE光接口，配套冗余电源，14个25G多模模块，1根100G 3米集群线缆；</p> <p>5、提供3年原厂维保服务。</p>	2	8.6	17.2
14	管理面 -BMC接 入交换 机	华为	<p>品牌：华为，型号：CE5855-48T4XS，配置：</p> <p>1、交换容量为672Gbps，包转发率为207Mpps；</p> <p>2、单台配置：48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，配置冗余电源，万兆多模光模块4个；</p> <p>3、具备2个专用堆叠口（不占用业务接口），接口速率为12GE；</p> <p>4、提供3年原厂维保服务。</p>	1	1.05	1.05
15	集群 规划	河南大河 财立方供	<p>深度对接医院业务需求、算力需求、数据处理需求及未来扩容规划，量身定制贴合实际的AI集群专属设计方案，统筹完成AI集群服务器全场景环境的部署上线工作。服务覆盖全维度软硬件与平台体系，包含AI服</p>	1	9	9



设计 实施	应链管理 有限公司	务器硬件选型与部署、数通网络架构搭建与优化、存储系统规划配置、虚拟化环境搭建、AI 平台整体方案规划等核心内容，同步开展全流程调试、功能测试、压力测试、兼容性测试等工作，逐一排查集群运行隐患，优化集群算力分配、网络传输效率与数据存储性能，最终完成标准化验收，确保 AI 集群各项指标达标、稳定运行，全面满足医院 AI 训练、推理、数据处理等核心业务需求，为医院 AI 业务开展筑牢底层算力支撑。			
总计:捌佰柒拾万元整					870

投标人：（盖章）河南大河财立方供应链管理有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）_____

日期：2026年4月14日

注：该表应包含本次所采购设备及其配置等所有内容，并清晰列出。