

登封市嵩阳街道综合养老提升建设
项目设备采购第二标包
(二次)

招 标 文 件

采购编号： 登封采购-2025-23

采 购 人： 登封市嵩阳街道办事处

采购代理： 河南嘉扬工程咨询有限公司

日 期： 二零二五年四月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	4
第三章 评标办法（综合评分法）	18
第四章 合同主要条款	35
第五章 采购需求及技术要求	39
第六章 投标文件格式	67
一、投标函及开标一览表	69
二、法定代表人身份证明	71
三、法定代表人授权委托书	72
四、分项报价表	73
五、技术偏离表	74
六、资格审查资料	75
七、供货及安装方案（格式自拟）	77
八、售后服务计划及服务承诺（格式自拟）	77
九、其他资料	77

第一章 招标公告

项目概况：登封市嵩阳街道综合养老提升建设项目设备采购第二标包（二次）招标项目的潜在投标人应在登封市公共资源交易中心网站：<http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn> 获取招标文件，并于 2025 年 04 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：登封采购-2025-23
- 2、采购项目名称：登封市嵩阳街道综合养老提升建设项目设备采购第二标包（二次）
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：5920000.00 元
最高限价：5920000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
2	登封采购 -2025-23-2	街道养老服务中心及日间照料 中心采购	4700000.00	4700000.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：本项目为登封市嵩阳街道综合养老提升建设项目设备采购第二标包（二次），主要内容为街道综合养老服务中心、社区日间照料中心设备采购，具体内容详见招标文件。

5.2 资金来源：财政资金

5.3 供货及安装调试期：第二标包：90 日历天

5.4 标包划分：本项目共分为三个标包

本次招标第二标包：登封市嵩阳街道综合养老提升建设项目街道养老服务中心及日间照料中心采购

5.5 质量：合格

6、合同履行期限：签订之日起至合同履行完毕

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织(提供有效的营业执照或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书等证明文件);(如为分支机构投标,须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书,并提供总公司和分支机构的营业执照,分支机构可使用总公司人员、业绩等证件参与投标;同一家总公司只能授权一家分支机构参与投标,且总公司不能与下属的分支机构同时参与本项目);

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定,采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录,并告知评标委员会查询结果,被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。(提供国家企业信用信息公示系统截图)

三、获取招标文件

1. 时间: 2025 年 04 月 02 日至 2025 年 04 月 09 日,每天上午 0:00 至 12:00,下午 12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外。)

2. 地点: 登封市公共资源交易中心网站: <http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn>

3. 方式: 凡有意参加投标者,应首先完成交易主体身份注册,并办理CA数字证书及电子签章(具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源交易中心交易主体CA办理指南》),然后凭领取的企业身份认证锁(CA密钥),办理诚信库入库登记。

然后登录“登封市公共资源交易中心网站”下载招标文件,招标文件以“登封市公共资源交易中心网站”的电子文件为准,采购人不再提供纸质招标文件。投标人未按规定在网上下载电子招标文件的,其投标将被拒绝。

4. 售价: 0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间: 2025 年 04 月 24 日 9 时 30 分(北京时间);

2. 地点: 登封市公共资源交易中心不见面开标大厅。

五、开标时间及地点

1. 时间: 2025 年 04 月 24 日 9 时 30 分(北京时间);

2. 地点: 登封市公共资源交易中心不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·登封市）》、《登封市政府采购网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

加密电子投标文件须在投标文件递交截止时间前在登封市公共资源交易中心交易系统中加密上传成功。

投标文件递交方法为：在登封市公共资源交易中心交易系统中上传加密版投标文件，投标单位应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（<http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/>），在线准时参加开标活动，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

加密版投标文件逾期上传指定地点或未及时解密的，招标人或其招标代理机构不予受理。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：登封市嵩阳街道办事处

地址：登封市嵩阳路北段

联系人：岳鹏飞

联系方式：15939042555

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南嘉扬工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市登封市卢店镇龙泉路 51 号二楼

联系人：杨燕飞

联系方式：15639757005

3. 项目联系方式

项目联系人：杨燕飞

联系方式：15639757005

第二章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人：登封市嵩阳街道办事处 地址：登封市嵩阳路北段 联系人：岳鹏飞 联系电话：15939042555
1.1.3	采购代理机构	名称：河南嘉扬工程咨询有限公司 地址：河南省郑州市登封市卢店镇龙泉路 51 号二楼 联系人：杨燕飞 联系方式：15639757005
1.1.4	项目名称	登封市嵩阳街道综合养老提升建设项目设备采购第二标包（二次）
1.1.5	交货地点	采购人指定地点
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	项目内容	第二标包：登封市嵩阳街道综合养老提升建设项目街道养老服务中心及日间照料中心采购
1.3.2	供货及安装调试期	第二标段：90 日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.3.4	质保期限	1 年
1.4.1	投标人资质条件	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站

		(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录,并告知评标委员会查询结果,被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。 3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。(提供国家企业信用信息公示系统截图)
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.5.1	偏离	允许,非实质性要求允许细微偏离
1.11	分包	不允许
2.1	构成采购文件的其他材料	招标人发出的书面答疑或补充文件。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	澄清文件在登封市公共资源交易中心网上发布,各投标人应及时关注交易平台,因投标人未看到或其他原因造成的损失,由投标人自行承担。
2.3.1	招标人修改招标文件的截止时间	递交投标文件截止之日15天前在登封市公共资源交易中心网上发布,各投标人应及时关注交易平台,因投标人未看到或其他原因造成的损失,由投标人自行承担。
3.3.1	投标有效期	投标截止之日起60日历天
3.4	投标保证金	根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知,本次项目不再要求投标人提交投标保证金。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	满足第六章投标文件的要求

3.7.4	投标文件份数	/
3.7.5	投标文件制作、递交	投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到交易中心系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
4.2.2	上传投标文件地点	登封市公共资源交易中心系统
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标文件上传截止时间（加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA密钥完成解密）。 开标地点：登封市公共资源交易中心平台远程开标大厅 注：“投标文件上传”，各投标人（投标人）须在投标截止时间前通过企业身份认证锁（CA密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人（投标人）在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人（投标人）在交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时与登封市公共资源交易中心联系。逾期上传的或者未上传的投标文件，采购人不予受理。 根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/），在线准时参加开标活动，在开标前1小时可以签到，等招标代理开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等。
6.1	评标委员会的组建	评委小组构成：5人，其中采购人代表1人，专家评委4人； 专家确定方式：开标前从政府采购专家库中随机抽取。
6.2	中标候选人公示媒介	《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南

		省、登封市)》、《登封市政府采购网》
7.1	是否授权评标委员会 确定中标人	否，推荐的中标候选人：3 名
10	需要补充的其他内容	
10.1	采购预算（最高限价）	第二标包采购最高限价为：470 万元 投标人投报总价高于所投报采购最高限价的按废标处理。
10.2	政府采购政策	1、本项目执行促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 2、按照《财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品，实施优先采购和强制采购。投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内优先采购产品，则提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则将视为其放弃优先采购的权利。优先采购是指在出现相同报价的投标人时，优选选择提供了环境标志产品认证证书的投标人。投标人所投产品若属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购产品，则其投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 3、根据郑州市财政局关于进一步提高政府采购效率优化营商环境有关事项的通知（郑财购[2022]12 号）文件的规定，关于相关财务状况、社保资金等证明材料，投标人仅须如实提供书面承诺资格承诺声明函即可。资格承诺声明函详见附件 1。

10.3	评审专家劳务报酬支付标准	评审专家劳务报酬按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》进行结算支付，现场专家以现金形式支付，远程评审专家在评审结束之日起 10 个工作日内以转账方式支付。
10.4	本项目中小企业划分标准所属行业	中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字（2017）213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据，本项目所属行业为工业。
10.5	1、中标服务费：按照最终中标金额 1.5%，由中标单位在领取中标通知书时向代理机构一次性足额支付。 2、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。	

1 总则

1.1 项目概况

- 1.1.1 本项目已由有关部门批准，现已具备招标条件并进行公开招标。
- 1.1.2 本项目的采购人：见投标人须知前附表。
- 1.1.3 本项目的采购代理机构：见投标人须知前附表。
- 1.1.4 本项目的项目名称：见投标人须知前附表。
- 1.1.5 本项目的交货地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

- 1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。
- 1.2.2 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、供货及安装调试期、质量要求

- 1.3.1 本项目采购内容：见投标人须知前附表。
- 1.3.2 本项目供货及安装调试期：见投标人须知前附表。
- 1.3.3 本项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

- 1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件和能力。

见投标人须知前附表；

- 1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目提供采购代理服务的；

- (3) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管或冻结的；
- (9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 采购人不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会（本项目不使用）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在规定时间内澄清。

1.10.3 采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的投标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表规定不允许偏离。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；

- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购需求及技术要求
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对 招标文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间 15 天前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知）。如果澄清发出的时间距提交投标文件截止时间不足 15 天，相应延长提交投标文件截止时间。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 在提交投标文件截止 15 天前，采购人可以修改采购文件，并在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及开标一览表；
- (2) 法定代表人身份证明；
- (3) 法定代表人授权委托书；
- (4) 分项报价表；
- (5) 技术偏离表；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 供货及安装方案
- (8) 售后服务计划及服务承诺；
- (9) 其他资料。

3.1.2 投标单位下载招标文件后，请到登封市公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看或导出网招文件内容，并制作电子投标文件；

3.1.3 投标单位应按招标文件提供的投标格式和要求编制投标文件。投标文件应按招标文件的要求盖投标单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签字或盖章确认。

3.2 投标文件签字盖章

开评标活动全部采用电子方式进行，以投标人提交的电子投标文件为准。

3.3 投标文件的修改与撤回

如投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在本招标文件规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标单位。上述书面通知应按本招标文件的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样，同时应修改并重新上传加密版投标文件。投标人不得在投标截止时间后修改和撤回投标文件。

3.4 投标有效期

投标文件自本招标文件规定的投标截止时间起生效，其投标有效期为投标截止之日起60日历天。

3.5 勘察及澄清

投标人可对项目现场和周围环境自行现场勘察，以便编制投标文件。勘察现场的费用由投标人自行承担。在进行勘察时应自行搞好安全问题。

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在“登封市公共资源交易中心网站”进行网上提问。招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3.6 特别说明

3.6.1 投标语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

3.6.2 计量：在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

3.7 投标报价：

3.7.1 投标人对所投货物和服务须按要求填报投标报价表，根据市场行情自主报价。投标人对本项目的报价为含税价，应包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

3.7.2 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字

文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.8 投标保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知，本次项目不再要求投标人提交投标保证金。

3.9 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

4 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传加密版电子投标文件。

4.1.2 逾期上传的或者未上传的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件上传方式

4.2.1 投标人上传投标文件的方式：获取采购文件后，投标人请到登封市公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看或导出网招文件内容，并制作加密电子投标文件上传。

5 开标程序

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点进行不见面开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布投标人

（2）检查投标文件递交情况，并对上传至交易平台的加密投标文件进行解密；

（3）对解密后的投标文件进行电子唱标，公布投标人名称、投标报价、供货及安装期及其它内容，并生成开标记录表；

（4）开标结束

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当于开标结束前现场提出，招标代理人在网上开标大厅作出答复，并制作记录。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及从河南省政府采购专家库中随机抽取的专家组成。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系的。

6.2 评审原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 2 日内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，采购人还应当赔偿损失。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 8.1 条规定情形之一的，属于必须审批的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10 质疑、投诉

10.1 投标人对本次招标活动的采购文件、采购过程和中标结果有异议的，有权按照相关法律、法规规定的程序进行质疑和投诉，质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

10.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。

10.3 质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

10.4 采购代理机构应当在收到招标投标书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

11、验收

采购人或者采购人委托第三方机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

12. 需要补充的其它内容

本项目执行登封市政府采购合同融资政策告知函。

登封市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与登封市政府采购活动！

政府采购合同融资是登封市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保、融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购[2018]4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可以郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于____年____月____日____时前递交至_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，应在____年____月____日____时前将原件递交至_____（详细地址）。

评标工作组负责人：_____（签字）

_____年____月____日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号	评审因素		评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照或民办非企业单位登记证书或事业单位登记证书一致
		投标函签字盖章	法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章
		投标文件格式	符合招标文件要求的格式
		报价唯一	只能有一个有效报价，且为不得超过招标文件规定地最高限价
2.1.2	资格评审标准	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书等证明文件），如投标人为自然人的，需提供自然人身份证明文件；（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照证明文件。
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	按要求提供资格承诺声明函（详见附件）
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	
		有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录	
		参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录	
		信用查询	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	提供国家企业信用信息公示系统截图
2.1.3	响应性评审标准	供货及安装期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		质保期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
条款号	条款内容		编列内容

2.2.1	分值组成 (总分100分)		投标报价: <u>30</u> 分; 技术标: <u>55</u> 分; 综合标: <u>15</u> 分;
条款号	条款内容		评分标准
2.2.2	投标报价 评分标准 (30 分)	计算方法	本项目价格评审采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 (1) 为了促进中小企业发展,根据《郑州市财政局关于政府采购支持稳定经济促增长的通知》郑财购[2022]5 号的规定,对小型和微型企业报价给予 20%的扣除,用扣除后的价格参与评审,但投标人须提交《中小企业声明函》见附件,否则不予享受相关中小企业扶持政策。 (2) 根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2016〕68 号)和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不予认定。残疾人福利企业作为投标人须符合财库〔2017〕141 号文件要求的条件,并出具《残疾人福利企业声明函》,否则,不予认定。 (3) 同一投标人,小型、微型企业和监狱企业及残疾人福利企业价格扣除优惠不可重复享受,仅给予一次价格扣除。
2.2.3	技术标 (55 分)	技术参数 (35 分)	根据投标人所投产品的技术参数与招标要求的响应情况,完全满足招标文件技术指标要求的得满分 35 分; 带“*”号不满足参数要求的按不符合采购需求,无效投标处理。 带“★”号的为重要技术参数,有一项不满足的扣 2 分,直到扣完为止; 其他参数为一般性技术参数,有一项不满足扣 1 分,直到扣完为止。
		供货及运输 方案 (7 分)	根据投标人提供的供货及运输方案进行详细评审,方案包括产品的包装、运输、装卸、交接等内容,以上内容全部响应的,内容详尽、合理、总体规划周全,完全满足要求的,得 7 分;内容响应较齐全的,内容较为详尽、相对合理、基本满足的,得 4 分;内容响应不全的,内容不详细、操作性不强的得 1 分;全部未响应的不得分。
		安装调试及 验收方案 (7 分)	根据投标人提供的安装调试及验收方案进行详细评审,方案包括产品到货验收、人员配置、安装、调试、安全防护、验收方法等内容,内容全部响应的,内容详尽、合理、总体规划周全,完全满足要求的,得 7 分;内容响应较齐全的,内容较为详尽、相对合理、基本满足的,得 4 分;内容响应不齐全的,内容不详细、操作性不强的得 1 分;全部未响应的不得分。

		质量及进度 保证措施 (6分)	根据投标人提供的质量及进度保证措施进行详细评审, 内容包括产品质量、产品安装前及安装中和安装后质量保证、安装进度等保证措施, 内容全部响应的, 内容详尽、质量控制流程清晰规范、要点齐全、质量控制及进度措施充分满足要求的, 得6分; 内容响应较齐全的, 内容较为详尽、质量控制流程、质量控制及进度措施基本满足要求的, 得3分; 内容响应不齐全的, 内容不完整、质量控制及进度措施操作性不强, 不能满足要求的, 得1分; 全部未响应的不得分。
2.2.4	综合标 (15分)	售后服务计 划及服务承 诺(10分)	根据投标人针对本项目所提出的售后服务承诺进行详细评审, 内容包括售后人员、售后体系、厂家保障、现场实施保障、日常维护、维修响应时间、维修响应方式、应急预案、质保期内保修、备品备件的升级换代等一切与售后有关内容, 以上内容全部响应, 内容详尽、合理、可行性强, 能充分为采购人提供售后服务保障的, 得10分;
			根据投标人针对本项目所提出的售后服务承诺进行详细评审, 内容包括售后人员、售后体系、厂家保障、现场实施保障、日常维护、维修响应时间、维修响应方式、应急预案、质保期内保修、备品备件的升级换代等一切与售后有关内容, 以上内容响应较齐全的, 内容较为详尽、合理、可行性较强的, 得6分;
			根据投标人针对本项目所提出的售后服务承诺进行详细评审, 内容包括售后人员、售后体系、厂家保障、现场实施保障、日常维护、维修响应时间、维修响应方式、应急预案、质保期内保修、备品备件的升级换代等一切与售后有关内容, 以上内容响应不齐全的, 内容不完整、可行性一般的, 得2分; 全部未响应的不得分。
		节能清单产 品(0.5分)	所投产品如为“节能产品政府采购品目清单”内的非强制节能产品的, 每有一项加0.5分, 最多加0.5分。供应商须提供《节能认证证书》复印件或扫描件。(清单及认证机构详见附件)
		环保清单产 品(2分)	所投产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品的, 每有一项加0.5分, 最多加2分。供应商须提供《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件。(清单及认证机构详见附件)
		其他优惠条 件承诺(2.5 分)	投标人在协调内外关系、维修材料成本、质保期外维护等方面进行承诺, 承诺符合实际、优惠幅度最大、措施具体可行的, 得2.5分;
			投标人在协调内外关系、维修材料成本、质保期外维护等方面进行承诺, 承诺基本符合实际、优惠幅度不大、措施基本可行的, 得1分; 没有的不得分。

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人, 或根据招标人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时, 按投标报价由低到高顺序排列; 得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.2 根据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条要求。非核心产品可提供相同品牌，如果通过资格审查、符合性审查的两家及以上投标人核心产品提供相同品牌产品，则按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，若得分相同，则报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，若报价也相同，则采取随机抽取方式确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 技术标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 技术标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 开标后，由采购人或采购代理机构组成的资格审查委员会对投标人进行资格审查。由采购人代表及相关评审专家组成的评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当 否决其投标：

(1) 投标文件制作机器码一致的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(4) 投标报价高于招标控制价的；

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决

其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

附件

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
		A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
10	A020618 生活用电器	★A0206180203 空调机	多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板(地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属材料制品	A10039901 其他非金属材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门框			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

序号	一级目录		二级目录		认证机构名录
	产品代码	产品名称	产品代码	产品名称	
1	A020101	计算机设备	A02010104	台式计算机	中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司
			A02010105	便携式计算机	
			A02010107	平板式微型计算机	
2	A020106	输入输出设备	A02010601	打印设备	
			A02010604	显示设备	
			A02010609	图形图像输入设备	
3	A020202	投影仪			
4	A020204	多功能一体机			
5	A020519	泵	A02051901	离心泵	中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
6	A020523	制冷空调设备	A02052301	制冷压缩机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司
			A02052305	空调机组	
			A02052309	专用制冷、空调设备	
			A02052399	其他制冷空调设备	

7	A020601	电机			中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司
8	A020602	变压器			中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司
9	A020609	镇流器			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
10	A020618	生活用 电器	A0206180101	电冰箱	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司
			A0206180203	空调机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司
			A0206180301	洗衣机	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司

			A02061808	热水器	中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 (范围仅限于“热泵热水器”)
11	A020619	照明设备			中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司
12	A020910	电视设备	A02091001	普通电视设备 (电视机)	中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司
13	A020911	视频设备	A02091107	视频监控设备	广州赛宝认证中心服务有限公司
14	A031210	饮食炊事机械			中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
15	A060805	便器			中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司
16	A060806	水嘴			
17	A060807	便器冲洗阀			
18	A060810	淋浴器			

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

序号	目录	认证机构名录
1	环境标志产品	中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司

第四章 合同主要条款

（格式与内容仅供参考）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

登封市嵩阳街道综合养老提升建设项目 设备采购项目合同

甲方（委托方）：_____

乙方（受托方）：_____

签 订 日 期：_____

合同条款及格式

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目及有
关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、标的

货物名称、型号、生产厂家、数量、单价等详见附件一《货物采购清单》。

二、合同总价款

1. 本合同货物总价款¥：_____元（大写：_____）。

2. 本合同总价款包括货物、技术服务，包装、运输、装卸、税金，货到就位以及培训等验
收合格之前和质量保证期内的售后服务一切税金和费用。

3. 本合同执行期间合同总价款不变。

三、货物交付

1. 交货时间：

☐ 本合同签订后_____个日历天内全部交货完毕。

☐ 分批次交货，具体交货时间安排如下：_____，乙方应在甲方每次
收货时提供货物验收确认单交由甲方签章确认，该确认单作为乙方履行本合同项下交货义务
的唯一凭证。

2. 交货地点：_____。

3. 交货方式：乙方自行组织运输送货到交货地点并进行安装。

四、货款支付

付款方式：甲乙双方另行协商。

五、货物验收

1. 甲方应在每次收到货物后_____个日历天内，按照乙方提供的该批次货物清单对货物品牌、
规格、型号、序列号、数量、单价等进行验收。

2. 如货物验收合格，甲方签发货物验收合格确认单。甲方对货物验收合格的行为仅系对货
物的品牌、规格、型号、数量等的初步确认，若甲方在质保期内发现货物有质量瑕疵的，甲方
仍有权要求乙方采取修理、更换等补救措施。

3. 若甲方对货物质量、数量等有异议，甲方有权在收到货物后的_____个日历天内书面通知
乙方，乙方应在收到甲方货物异议通知后 5 个日历天内完成更换货物、补齐短缺货物或其他补

救措施。

六、质保期及维护

1. 本合同项下货物的质保期为_____，自甲方验收合格之日起计算。

2. 质保期内，乙方按照货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定（以标准较高者为准）免费提供质保维修服务。

3. 若乙方收到甲方质保维修通知后 3 日历天内或甲方发出质保维修通知之日起 1 日历天内（以较短者为准），未提供质保维修服务的，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。

4. 维护时间：_____。

七、违约责任

1. 如乙方未按合同约定时间供货，每逾期一日历天，乙方应向甲方支付货物总价款百分之十的违约金，甲方有权在货款中相应扣除；逾期超过三日历天，甲方有权解除本合同，乙方除应返还甲方已支付款项外，还应支付甲方相当于货物总价款 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需赔偿。

2. 如乙方提供货物质量不合格或者数量短缺，乙方应在收到甲方货物异议通知后 5 个日历天内完成更换合格货物或者补齐短缺的货物。因此导致交货时间逾期，按照本条第 1 款规定处理。

3. 如乙方提供货物系假冒伪劣商品，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，以所提供货物价值的三倍赔偿甲方由此造成的损失，甲方也可选择按照本条第二款的规定要求乙方承担违约责任。

4. 如乙方提供的货物遭受其他任何第三人提出权利主张（含知识产权）和索赔的，乙方应在接到甲方通知后立即负责协调解决并承担相关费用和索赔。如乙方在接到甲方通知后 5 个日历天内仍未妥善解决，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已支付的货款外，还应支付甲方货物总价款 50%的违约金和第三方主张的索赔。

5. 如乙方未按约定履行质保义务或者履行质保义务不合格，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。因此导致甲方遭受损失的，乙方应在接到甲方通知后 3 个日历天内赔偿甲方所遭受的全部损失。

6. 针对任何一方的其他违约行为，违约方应在守约方通知后立即纠正，并赔偿因此导致守约方所遭受的经济损失。

八、争议解决

针对本合同内容或本合同履行所产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 乙方声明并承诺如下：

(1) 对在本合同有效期内知悉的甲方的所有商业秘密，负有保密义务，该保密义务期限为永久。

(2) 乙方所提供的货物应符合相应的国家标准、行业标准及合同约定标准(以较高者为准)，符合国家有关环保法律法规的规定。

(3) 乙方若违反上述声明和承诺事项，应对甲方承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2. 本合同未尽事宜由双方另行协商，协商一致后可签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议依约定为准。

3. 本合同附件为本合同的重要组成部分，构成本合同不可分割的一个整体。

4. 本合同自双方盖章及其法定代表人或授权代表签字后生效，至乙方货物质保期届满日终止。

5. 本合同一式_____份，甲方持有_____份，乙方持有_____份，具有同等法律效力。

以下为签字页，无正文

甲方：（盖章）

乙方（盖章）：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

年 月 日

年 月 日

第五章 采购需求及技术要求

第二标包：街道养老服务中心及日间照料中心采购

序号	产品名称	数量	单位	参数
1	站立架 (四人组)	2	套	1、肘部垫尺寸：280×80×40mm，允差±3%。 2、肘部垫额定承载质量：≥80kg。 3、臀部垫和绑带额定承载质量：≥135kg。 4、规格：1800×1800×1090mm，允差±3%。 5、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。
2	三面阶梯	2	套	1、规格：3350×1400×1350~1550mm，允差±3%。 2、扶手杠调节范围：≥0~200mm。 3、扶手杠侧向额定载荷：≥70kg。 4、阶梯额定载荷：≥135kg。 5、用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 6、阶梯台高度：100mm、120mm、240mm。 7、中间台高度：600mm。
3	抽屉式阶梯训练 (组)	2	套	1、规格：600×330~1200×400mm，允差±3%。 2、用途：除可作为不同高度坐具外，亦可当简易的训练阶梯使用。 3、阶梯差：100mm。
4	辅助步行训练器	2	套	1、规格：1050×840×1040~1450mm，允差±3%。 2、台面垫高度调节范围：830~1130mm，允差±3%。 3、手柄间距离调节范围：≥0~550mm。 4、台面垫额定载荷质量：≥80kg。 5、用途：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。
5	矫正镜	2	面	1、规格：930×650×1840mm，允差±3%。 2、镜面玻璃厚度：5mm。 3、用途：各种姿势矫正训练。
6	评估角度尺	2	套	1、铝箱规格：350×170×50mm，允差±3%。 2、用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。
7	肩关节回旋器	2	套	1、规格（mm）：780×340×990，允差±3%。 2、平台升降调节范围（mm）：≥0~630。 3、手柄至转动轴距离调节范围（mm）：130~310。 4、最大阻尼（N·cm）：1650。 5、用途：改善肩，肘关节活动范围。

8	平衡杠	2	套	1、规格：3500×1160×780~1250mm，允差±3%。 2、矫正板坡度：15°。 3、杠杆直径：φ38mm。 4、杠杆宽度调节范围：≥340~600mm，允差±3%。 5、额定载荷：≥135kg。 6、用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。
9	手杖四角拐	25	套	1、规格：660~890mm，允差±3%。 2、调节范围：230mm。 3、最大垂直静压力：≥110kg。 4、用途：辅助步行。
10	髋关节训练器	2	套	1、座位高：500mm。 2、座位宽：550mm。 3、下肢支架长度：600mm。 4、下肢支架展角范围：≥0°~50°。 5、配重块质量×块数：1.8kg×6。 6、座位额定载荷：≥135kg。 7、靠背垫额定载荷：≥70kg。 8、规格：1250×660×910mm，允差±3%。 9、用途：髋关节外展、内收肌力训练。
11	踝关节矫正板	2	套	1、规格：370×310×75mm，允差±3%。 2、矫正角度调节范围：4档，15°、25°、30°、35°。 3、矫正板高度调节范围：125~205mm，允差±20mm。 4、用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。
12	组合软垫	2	张	1、内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料。 2、规格：1800×1200×50mm，允差±3%。 3、用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。
13	楔形垫	2	张	1、规格：600×450×270mm，允差±3%，倾斜角30°。 2、用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者。
14	股四头肌训练器	2	台	1、规格：1060×1050×1160mm，允差±3%。 2、座垫高度：660mm。 3、扶手内侧宽度：600mm。 4、升降支架调节范围：≥0~130mm 5、小腿垫调节范围：≥0~470mm。 6、助力手柄调节范围：≥0~280mm。 7、小腿支架摆动角度：不小于120° 8、座位额定载荷：≥135kg。

				9、座位垫水平放置时额定载荷：$\geq 55\text{kg}$。 10、配重块质量：1.8kg。 11、配重块数量：4块。 12、用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。
15	智能上下肢训练器	2	台	1、操作显示：8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向 $0^\circ \sim 180^\circ$ 可调，允差$\pm 10\%$。 2、上肢训练部分调节范围：水平方向 $0^\circ \sim 180^\circ$ 可调，高度 $0 \sim 100\text{mm}$，允差$\pm 10\%$。 3、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）$1\text{Nm} \sim 15\text{Nm}$，允差$\pm 5\%$，15档设定，步进 1Nm；在训练过程中显示当前速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果。 4、被动模式： a) 训练时间调节范围：$1\text{min} \sim 60\text{min}$，允差$\pm 30\text{s}$，步进 1min。 b) 训练速度调节范围：$5\text{rpm} \sim 55\text{rpm}$，允差$\pm 5\text{rpm}$，步进 1rpm。 c) 运动方向可调：有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。 d) 电机输出扭矩：高、中、低3档。 e) 痉挛模式：选择开启和关闭，训练结束后屏幕显示痉挛次数。 f) 痉挛后方向可调：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。 5、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 6、手持方式：训练手柄、前臂支托。 7、具有应急安全保护开关。 8、转向时间可设置：$0 \sim 3$分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向。 9、痉挛灵敏度可设置高、中、低3档。 10、痉挛暂停时间范围：$3 \sim 15\text{s}$。 11、具有情景训练模式，增加训练趣味性。 12、训练过程中提供肌力对称性信息。
16	下肢液压踏步训练器	2	台	1、规格：$700 \times 630 \times 1300\text{mm}$，允差$\pm 3\%$。 2、扶手宽度：$530\text{mm}$。 3、扶手高度：$1220\text{mm}$。 4、油缸力值调节档数：12档。 5、额定载荷：$\geq 135\text{kg}$。 6、用途：下肢关节活动度及肌力训练。
17	等速训练器(上下肢)	2	台	一、主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）：外形尺寸：$116 \times 74 \times 145\text{cm}$， 2、12档双向阻力可调 二、主要功能：

			1、适用于患者进行上肢和下肢腿部的康复训练，改善手臂各个关节与膝关节的活动范围。调节阻抗训练，增强手臂和腿部活动力量； 2、腿部训练肌肉：腿部往上训练股四头肌，往下训练股二头肌、臀大肌。 3、腿部训练效果：强化大腿肌力，增强站立稳定性，提高日常生活活动能力；降低走路跌倒的风险。 4、上肢训练肌肉：上举训练肱三头肌、前三角肌、胸大肌上束；下拉训练肱二头肌、背阔肌。 3、上肢训练效果：强化肩关节周围的肌肉力量，提升训练者搬运与手扶的能力。 ★三、提供第三方相关质检部门出具的上肢和下肢的检测报告
18	悬吊系统 (立架式)	2	套 1、外形尺寸：2800*2000*2470（高）mm（落地式） 2、结构：框架式支架结构、可移动悬吊模块任意组合 3、平移驱动：根据实际情况定制 4、最大悬吊负载$\geq 200\text{Kg}$，无声、无间隙滑道，可固定在滑道任何点。 5、中弹力绳：规格：长 30cm 承重 20—30 公斤 （2 条） a) 拉伸范围（%） 33 50 100 150 ， b) 阻力（公斤） 3 4 6 10.5 6、高弹力绳，规格：长 30cm 承重 30—50 公斤 （2 条） a) 拉伸范围（%） 33 50 100 150 ， b) 阻力（公斤） 2 3 4 5 7、双股弹力绳，规格：长 30cm 承重 20—30 公斤（2 条） a) 拉力范围（%） 33 50 100 150 ， b) 阻力（公斤） 4 5 10 18 8、三股弹力绳，规格：长 30cm 承重 20—30 公斤 （2 条） a) 拉伸范围（%） 33 50 100 150 ， b) 阻力（公斤） 4 5 10 18 9、弹力绳，规格：长 30cm 承重 20—30 公斤 （4 条） a) 拉伸范围（%） 33 50 100 150 ， b) 阻力（公斤） 4 5 10 18 10、30cm 无弹力绳 承重 50 公斤 （2 条） 11、45cm 无弹力绳 承重 100 公斤 （2 条） 12、60cm 无弹力绳 承重 150 公斤 （4 条） 13、运动手柄 3 个（1 个双握、2 个单握）承重 80—130 公斤 14、不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位； a) 手带：承重 80—130 公斤 （2 个） b) 窄带：承重 80—130 公斤 （1 个） c) 中悬带：尺寸 750*95 mm 用于颈部支撑 承重 100—150 公斤 （1 条） d) 宽悬带：尺寸 820*250*5 mm 用于腰部背部 承重 100—150 公斤 （1 条） e) 胸部悬带：940*650*5 mm 用于胸部 承重 100—150 公斤（1

				条) 15、配三段位多体位治疗床 1
19	悬吊系统 (单件组)	2	套	1、悬吊康复训练器【工作站】：塑钢结构,数量6套,【外形尺寸:640*180*70mm】 内含两根五米红绳,承重250KG且无延展,内含滑锁装置,两根中绳具备任意滑动位置随时锁定的功能,使用过程中,中绳在可滑动范围内可任意调节长度且无间隙化。【本品标配为六组,可根据使用场景、场地面积等调整配置数量。】 2、吊船:承重:100KG 尺寸:1750*830*145mm【底部配两根固定条】 3、早期刺激摆动装置:承重100KG,【尺寸:900×800mm】 4、支撑摆动装置:承重100KG,尺寸:630×330mm,【配一对握杆】 5、平衡凳:承重:100KG,尺寸:1500*570*400mm,【配四个脚轮】 6、多功能棒:承重:100KG,【尺寸:660*66mm】 7、木塔:材料:木质,尺寸:420*180*600mm,【配合平衡凳使用】 8、绳梯:承重:100KG,尺寸:1750*1000mm,【配两块坐板、一根悬吊棒】 9、悬吊鞋:承重:100KG,【尺寸:180*87*35mm】 10、悬吊双杠:承重:100KG,【尺寸:1700*350mm】 11、吊床:承重:100KG,尺寸:1600*1100mm【配一根悬吊棒】 12、爬行枕:承重:15公斤,【尺寸:430*230mm】 13、平衡桥:承重:100公斤,尺寸:1225*255*135mm,【配合平衡凳使用】
20	足踝康复 训练器	2	台	1、规格:720×470×960~1460mm,允差±3%。 2、调节范围:15°、25°、30°、35°。 3、用途:矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。
21	阻抗训练 器械(上 肢·下 肢·腹部)	2	部	上肢主要技术指标和参数 1、外形尺寸(长×宽×高):103*74*132cm; 2、12档双向阻力可调; 产品特点: 1、零惯性康复训练,对关节无冲击性损伤 2.双向阻力可调 主要功能: 1、适用于上肢内外伸展不利的患者进行康复训练及恢复增强肌肉力量; 2、训练肌肉:向内移动锻炼胸大肌,向外移动锻炼后三角肌、菱形肌、斜方肌。 3、训练效果:强化躯干上部肌群的力量,增强躯干的稳定性,

				避免肩部肌肉酸痛病变的产生。 ★ 提供第三方相关质检部门出具的检测报告 下肢主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：外形尺寸：137*74*132cm， 2、12 档双向阻力可调 产品特点： 1、零惯性康复训练，对关节无冲击性损伤 2. 双向阻力可调 主要功能： 1、适用于患者进行腿部活动训练，改善腿部各个关节的活动范围。调节阻坑训练，增强腿部活动力量。 2、训练肌肉：往内收训练大腿内收肌群，往外训练臀中肌、阔筋膜张肌。 3、训练效果：强化大腿内收肌群的肌力，强化大腿髁部的内缩肌，强化尿道及膀胱肌群的收缩，紧实大腿内侧肌肉群，避免松弛，产生妊娠纹。 腹部主要技术指标和参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：外形尺寸：121*74*98cm， 2、12 档双向阻力可调 产品特点： 1、零惯性康复训练，对关节无冲击性损伤 2. 双向阻力可调 主要功能： 1、适用于患者进行背部的康复训练 2、训练肌肉：向后移动训练背阔肌、竖脊肌；向前移动训练腹直肌。 3、训练效果：强化背部核心肌群肌力，降低腰椎的压力；增强日常生活弯腰搬运物品的活动力，降低腰部受伤的风险 ★ 提供第三方相关质检部门出具的检测报告
22	立式功率自行车	2	辆	1、显示窗口：时间、路程、总程、速度、热量、心率等。 2、静音双向皮带传动。 3、舒适双色 PU 座垫，座垫调节管可上下调节。 4、最大使用者承重力：≥100kg。 5、座垫额定载荷：≥135kg。 6、规格：680×650×1090mm，允差±3%。 7、用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。
23	跑步机	2	辆	1、语音播报 2、输出功率：（1800W）2.5HP 3、输入电压：220V （50HZ）

				4、展开尺寸：1560*700*1210mm 5、包装尺寸：1660*730*325mm 6、有效跑步面积：1250*430*1.6mm 7、速度范围：1.0—14.0km/h 8、额定载重：160kg 9、毛重：80kg 净 重：75kg 10、手动 3 级高度爬坡 调节 11、显示屏：5 寸
24	卧位功率自行车	2	辆	1、显示窗口：时间、速度、距离、卡路里、心率。 2、具有 MODE 键。 3、最大使用者承重力：100kg。 4、座垫额定载荷：100kg。 5、规格：1270×600×1050mm。 6、用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。
25	四肢联动	2	套	1、外形尺寸（长宽高）：1655×750×1200mm，允差±5%。 2、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。 3、最大承重：≥200kg。 4、操作显示：≥7 英寸液晶触摸显示屏。 4.1、显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。 4.2、步频范围：0~250 步/分。 4.3、功率范围：0~800 瓦特。 4.4、累积计步：9999 步。 4.5、阻力调节：10 级阻力。 4.6、卡路里消耗：0~999 卡。 5、座椅、把手调节： 5.1、座椅由前向后调节范围：0~325mm，允差±5%；手动调节，多个锁定位置； 向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0~40mm，允差±5%。 5.2、把手长度调节范围：0~400mm，允差±5%。 5.3、座椅可向左右旋转 90°，旋转至 90° 时自动锁定，允差±2°。 5.4、人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠，方便病人转移。 5.5、运动角度：31°，允差±5°。 6、阻力调节范围：10 档可调（0~20N·m），允差±10%，步进 2N·m。 7、噪音：≤60dB（A）。
26	水阻式划船机	2	台	1、外形尺寸（长×宽×高）： 1) 组装尺寸：187×53×45cm， 2) 折叠尺寸：83×53×128cm， 2、坐垫中心至脚踏板距离 35~103cm 3、精准 10 档磁控阻力可调。

				4、可显示时间、距离、速度、卡路里。
27	75 寸显示屏(电视)	5	台	1、长 1667mm 宽 349mm 高 1027mm(含底座) 2、刷屏率 240Hz 3、分辨率 4k 电视 4、效能等级 1 级 *5、本产品为“节能产品政府采购品目清单”内的强制采购产品，需提供国家确定的认证机构确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能认证证书。
28	筋膜拉伸训练器	20	台	1、承重小于等于 800 斤 2、九档可调节 3、材质：加厚 ABS
29	瑜伽垫	20	张	1、规格 185*90*2CM 2、进口丁晴橡筋
30	巴氏球	10	个	1、规格：Φ65cm。 2、质量：1.8kg。 3、材质：pvc 材质。 4、用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。
31	弹力带	20	条	1、规格：29×120×700mm，允差±3%。 2、用途：全身各主要肌肉力量训练训练者可以跟据患者肌力的实际状况选择合适的弹力带进行练习。 弹力绳：3 种。 1) 弹力绳（蓝）6mm。 2) 弹力绳（红）8mm。 3) 弹力绳（黑）10mm。
32	移动哑铃架	2	台	规格：500×500×1080mm，允差±3%。
33	哑铃(组)	2	组	哑铃：1 磅 2 件、2 磅 4 件、3 磅 4 件、4 磅 4 件、5 磅 4 件。
34	平衡训练垫	5	张	1、内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料。 2、规格：1800×1200×50mm，允差±3%。
35	八卦训练垫	10	张	1、尺寸 60cm*60cm 2、可满足手洗机洗
36	泡沫轴	10	对	1、外形尺寸：ø15×45cm 2、主要用于平衡训练，肌肉放松

37	局部熏蒸治疗仪	2	套	1、单通道输出。 2、操作显示：≥7 英寸液晶触摸屏。 3、预加热时间：≤15min。 4、功率调节：≥6 档。 5、喷头调节：水平旋转 360°，上下旋转 110°，横向调节 110°。 6、治疗时间：1~99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 7、预热温度：70~99℃可调。 8、三通道散热系统，保证设备安全稳定。 9、加液总容量：3L。 ★10、自动控制废液的排放，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。 11、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。 ★12、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。 13、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。 14、压力值泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压），第二路 120kPa 安全阀保护。 15、吸水绑带设计，防止喷头滴水 16、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。 17、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。 18、具有双重超温保护功能。
38	三人组四肢中药熏蒸仪	1	套	1、治疗时间：1~99min 内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 2、功率调节：≥12 档。 3、上水方式：手动，加液总容量：≥15L。 ★4、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸。 ★5、三组熏蒸舱，三组蒸汽发生器，三组电控系统，三组消毒系统，每组可独立操控也可同时工作，进行熏蒸。 6、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示。 7、防干烧装置：当蒸汽发生器无液体时，不能加热，并有提示信息。 8、具有臭氧杀菌消毒功能。 9、具有音乐播放功能（配备 U 盘）。 10、具有单独停止加热按钮。 11、控制台自配补水装置，方便医护人员对设备进行加水、清洗及维护。 12、具有双重超温保护功能。
39	电针治疗仪	10	套	1、输出通道：五路输出，独立可调。 2、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。

				3、连续波：频率 1Hz~100Hz 连续可调，允差±15%；脉冲宽度 0.35ms±0.1ms。 4、断续波：断续周期 2.3s~6s 可调，允差±10%。 5、疏密波：疏、密波变换周期 2.3s~6s 可调，允差±10%。 6、每路输出脉冲强度：0~12V，允差±20%（负载电阻 250Ω）。 7、治疗时间：30min。
40	无烟电艾灸仪	10	套	1、电源：AC 220V，频率：50Hz。 2、输出通道：单通道。 3、支架高度调节范围：460~1400mm，允差±30mm。 4、显示方式：数码管显示。 5、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。 6、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。 ★7、红外光波长范围：580nm~1050nm。 ★8、输出光功率：最大 10W，允差±2W。 9、光疗档位：1~3 档可调。 10、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz 共 6 档。 11、艾灸加热温度：100℃~160℃可调，允差±10℃，级差 10℃。 12、工作时间：1min~99min 可调，级差 1min，允差±60s。 13、具有两路独立的温度保护装置。 ★14、红光和艾灸可单独或同时使用。 15、具备防倾倒保护功能。 16、无烟灸疗，自动控温，环保高效。 17、设备具有医疗设备注册证 ★18、可搭配陶瓷生物热敷袋治疗（陶瓷生物热敷袋需具备医疗器械注册证）
41	全套关节训练器	5	台	1、规格：2070×1730×2450mm，允差±3%。 2、组件：前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器、肩抬举训练器。
42	前臂旋转训练器	5	台	1、规格：470×320×990mm，允差±3%。 2、平台升降调节范围：≥0~630mm。 3、前臂垫前后调节范围：≥0~220mm。 4、最大阻尼：980N·cm。
43	磨砂板	5	台	1、数字磨砂康复桌由 384 个光点阵列组成，间距≤40mm； 2、全钢结构移动支架，电动调节面板倾斜度和桌面高度，高度 900mm~1190mm，面板倾斜角度 0°~80°，满足不同患者训练需求；

				3、采用 10 寸高清多点触摸平板电脑，屏幕视觉角度自由可调； 4、系统包含伸展训练、肌力训练、活动度训练、其他训练、游戏互动训练、测量评估六大模块； 5、提供视觉轨迹和声控传递智能引导训练模式，可根据患者的实际情况自定义设置各种训练轨迹； 6、提供国际通用评估量表，评估结束后自动生成评估报告，为治疗师制定康复计划提供依据； ★7、提供 24 种常用砂磨板训练轨迹，包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、折线、规则曲线等轨迹，训练轨迹可放大、缩小、上下左右移动位置，且各种轨迹可以随意组合和设定训练时间及次数； 提供产品系统功能截图 8、可根据用户需求自定义设置训练轨迹的大小及位置，提供 17 种表情、26 个英文字母、18 个拼音、37 个数字等上百种轨迹训练模式，满足不同时期患者康复训练需求； 9、提供 4 种智能训练磨具及阻尼训练辅具，增强患者肌力训练及关节活动度训练； ★10、提供 7 种情景互动训练游戏，可自由设置训练难易等级和重复时间，重复次数，休息时间等； 提供产品系统功能截图 ★11、多种训练模式可互相组合，满足上肢早期抗痉挛、双手共同运动、诱发分离运动、手眼协调、关节活动度、整体肌力等多功能训练； ★12、单个设备可双人竞赛互动训练，多个设备可联网互动竞赛训练，提高患者训练的热情； 提供产品系统功能截图 ★13、六种光点颜色选择，记忆适合用户视觉的光点颜色配置，且可自定义设置混合显示； 提供产品系统功能截图 14、可自由编辑训练方案，一键生成训练处方，一键调用处方，大大减轻治疗师的工作量； 15、自动记录训练轨迹及活动范围，训练结束后自动计算得分情况，训练数据实时反馈，自动生成训练报告，可比跟踪康复结果； 16、能够记录患者的数据库，支持大量的用户的数据记录，一个患者一个数据库，无纸化管理； 17、提供系统免费升级服务
44	可调式 OT 桌	20	张	1、桌面升降范围：$\geq 620 \sim 850 \text{mm}$。 2、手柄转动力矩：$10 \text{N} \cdot \text{m}$。 3、桌面额定载荷：$\geq 50 \text{kg}$。 4、桌面尺寸（长$\times$宽）：$1500 \times 800 \text{mm}$，允差$\pm 3\%$。 5、外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）：$1500 \times 800 \times 620 \sim 850 \text{mm}$，允差$\pm 3\%$。
45	拉力器	5	套	1、拉力器套数：2。

				2、行程范围： $\geq 0 \sim 126\text{cm}$ 。 3、配重块质量：2kg。 4、配重块数量：10 块。 5、绳索额定载荷： $\geq 720\text{N}$ 。 6、手柄额定载荷： $\geq 480\text{N}$ 。 7、规格： $630 \times 190 \times 1800\text{mm}$ ，允差 $\pm 3\%$ 。
46	手支撑器	5	套	1、规格： $160 \times 150 \times 120\text{mm}$ 。 $160 \times 150 \times 150\text{mm}$ 。 $160 \times 150 \times 170\text{mm}$ ，允差 $\pm 3\%$ 三种规格可任选其一。 2、承重：100kg。
47	胸背部矫正器	5	套	1、踏脚板承载质量：135kg。 2、规格： $1270 \times 910 \times 2050\text{mm}$ ，允差 $\pm 3\%$ 。
48	墙壁拉力器	5	套	1、拉力器套数：2。 2、行程范围： $\geq 0 \sim 126\text{cm}$ 。 3、配重块质量：2kg。 4、配重块数量：10 块。 5、绳索额定载荷： $\geq 720\text{N}$ 。 6、手柄额定载荷： $\geq 480\text{N}$ 。 7、规格： $630 \times 190 \times 1800\text{mm}$ ，允差 $\pm 3\%$ 。
49	数字 OT 评估与训练系统	1	套	1、操作显示： ≥ 55 英寸液晶触控屏。 2、电动高度调节范围： $720 \sim 1430\text{mm}$ （平放）， $1010 \sim 1710\text{mm}$ （竖直放），允差 $\pm 10\%$ 。 3、电动角度调节范围： $0^\circ \sim 90^\circ$ 。 4、软件系统：包括用户管理、（游戏）训练、训练记录、（游戏）资源管理、用户档案、设置等部分。 5、训练模式：八种，每种训练模式下配置多种游戏，让患者在娱乐、学习中得到康复训练。 6、游戏种类：不少于 10 种。 7、训练报告：根据患者训练的数据，生成整体的报告。 8、自定义游戏：可对部分游戏的训练内容修改调整。 9、支持设置游戏难度。
50	OT 综合训练台	1	套	1、规格： $1930 \times 1065 \times 940\text{mm}$ ，允差 $\pm 3\%$ 。 2、左右操作面板： $500 \times 390\text{mm}$ ，允差 $\pm 3\%$ 。 3、后操作面板： $980 \times 390\text{mm}$ ，允差 $\pm 3\%$ 。 4、操作面板调节范围： $\geq 0 \sim 350\text{mm}$ 。

				5、用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 6、练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 7、组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。
51	立式套圈	5	套	1、规格：$\phi 280 \times 470\text{mm}$。 2、立杆直径：45mm。
52	手功能训练箱	5	套	1、规格：550×400×140mm，允差±3%。 2、木插棍外形尺寸及数量：4支大$\phi 29\text{mm}$、5支中$\phi 24\text{mm}$、5支小$\phi 19\text{mm}$。 3、铁插棍外形尺寸及数量：大$\phi 8 \times 60\text{mm}$、中$\phi 6 \times 60\text{mm}$、小$\phi 4 \times 60\text{mm}$，各21支。 4、螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3只）、M8×50（2只）、M6×50（3只）。 5、螺母外形尺寸及数量：M10（3只）、M8（3只）、M6（3只）。
53	肩抬举训练器	5	套	1、支架角度调节数：7。 2、木棒尺寸：$\phi 29 \times 920\text{mm}$。 3、支架规格：920×560×190mm，允差±3%。 4、搁架角度可调，可放在桌上使用。
54	手指阶梯	5	套	1、规格：300×120×450mm，允差±3%。 2、用途：改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。
55	肋木	5	套	1、规格：600×450×270mm，允差±3%，倾斜角30°。 2、用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者。
56	滚筒	30	台	1、规格：$\phi 220 \times 800\text{mm}$，允差±3%。 2、额定载荷：80kg。 3、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能。
57	沙袋(组)	5	组	1、沙袋规格数量：1.5kg，2.5kg，3.5k，各两件；5kg，1件。 2、规格：630×380×710mm，允差±3%。
58	重锤式手指肌力训练桌	5	张	1、规格：800×600×1100mm，允差±3%。 2、重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组）。

59	吞咽功能障碍治疗仪(便携式)	1	套	1、治疗模式：连续脉冲治疗模式。 ★2、GAME 模式：力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。 ★3、电极分离：更加方便临床操作，节省换电极时间。 4、sEMG 和 NMES 模式电极电缆可共用，节省更换时间。 5、低电量报警提示功能。 6、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱落或未连接电极具有提示）。 7、输出波形：双向方波。 ★8、电源供电：充电式锂离子聚合电池+微型 USB 充电端口。 9、软件控制程序具有数据存储功能。 10、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到移动设备上。 11、主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 12、反馈阈值：10 μV$\sim$1000 μV。 13、分辨率（测量灵敏度）：1 μV。 14、通频带：通频带应不窄于 20Hz$\sim$500Hz（-3dB）。 15、工作电流：0-60mA。 16、频率：2Hz$\sim$100Hz 可调。 17、脉冲宽度：200 μs，允差$\pm$10%。 18、脉冲强度：幅度 0$\sim$60mA 可调。 19、输出强度： 0-5mA 时，强度增量为 1mA； 5-21mA 时，强度增量为 0.5mA； 21mA 以上时，强度增量为 0.1mA。
60	大画板	5	张	1、画板尺寸：60*90cm，
61	认知障碍评估系统	1	套	1、病历管理： 1.1、包括病例登记、病例修改、病例记录、病例查询四大功能。 1.2、多种病例查询方式。 1.3、选中病例后可直接进入评估或者训练，评估或者训练结束后可看到评估结果和训练结果。 1.4、可查看历次评估记录和结果，可查看历次训练记录和训练效果。 2、评估： ★2.1、评估分类：“听指令点击”、“听指图”、“听指数字”、“听指计算”、“事件推理”、“自发语言”六部分诊断并得出评估结果，结果包含患者定向能力、注意能力、语言表达、听理解、看理解、命名、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识以及推理能力的水平。

				2.2、评估结果可在病例管理查看，打印，回放答题过程。 3、康复训练： ★3.1、认知康复平台：通过对语言能力、配对记忆、注意力分类、观察力、专注能力、运算符号、计算能力、视觉记忆等8种方式进行训练。 ★3.2、康复训练：通过对定向能力、结构能力，记忆能力、专注能力、计算能力和推理能力6个方面31种方式进行训练。 4、康复知识库：患者或者家属可以通过康复知识库学习相关康复知识，以及后续注意事项。 5、软件系统数据可手工备份与恢复。 6、具备已登记病人信息修改功能，方便下次康复训练使用。 7、操作显示：≥30英寸液晶显示屏。 8、台车尺寸（长宽高）：1425×934×829mm。
62	平衡功能评估系统	1	套	1、测试平台外形尺寸（长宽高）：1100×835×1090mm，允差±10%。 2、操作台外形尺寸（长宽高）：790×700×1900mm，允差±10%。 3、扶手杆调节高度：0~250mm，允差±5%。 ★4、活动平台可绕球心上下摆动，摆动范围-10° ~+10°，允差±2°。 ★5、液压阻尼器可提供6个等级的阻力调节，一键电动调节。 ★6、配置可穿戴式安全防护腰围。 7、测试平台与主机之间连接方式：有线、无线两种。 8、测试平台最大承重：136kg。 ★9、情景互动模式训练：稳定、承重转移、承重转移和稳定、双重任务四种训练类别，45款游戏，训练后自动生成游戏训练报告。 10、具备单侧定向训练功能。 11、具有评估报告：根据患者的数据，生成整体的评估报告，支持打印功能。 12、评估方式：稳定范围测试、姿态稳定测试两种。 13、具有病历储存功能。
63	听觉评估仪	1	套	1、可进行纯音、啜音、滤波复合音等数量评估； 2、基于语音均衡条件下的听觉分辨学习； 3、自然环境声、动物叫声、乐器声、交通工具等的听察知； 4、听觉定向、时长、声级、声调等的听分辨； 5、基于语音均衡和音位对比的声母韵母识别； 6、单双三条件的听理解； 7、语音、词语、词组、短句、选择性听取等功能评估； 8、提供16种类型背景噪声，均是真实公共场所等的噪声模拟，能检测学生实际交流能力； 9、滤波复合音：能产生主频特性明确的滤波复合测试音； 10、言语主频分析：对录入语音的主频进行分析，提取出基本语音参数； 11、听觉主频模拟：能根据输入的基本参数模拟声音效果。 12、康复效果全程监控系统：管理听觉评估系统模块的数据，

				对受训者的康复过程的结果进行全程监控。
64	指针康复机械握力评估器	1	套	1、测量范围：0~99.9kg。 2、分度值：0.1kg。 3、功能：握力峰值保持、开关 / 清零、定时关机、过载指示。 4、规格：190×160×50mm，允差±3%。
65	电子背力测试仪	1	套	1、测量范围：0~400kg。 2、分度值：1kg。 3、规格：34×35×7.7cm，18.5×13×4cm，允差±3%。
66	护理床（手动）	96	床	1、规格尺寸：2025*1020*600mm（长×宽×高） 2、床面为优质碳钢冷轧板次焊接成型。最大承重量：300kg，结构合理，坚固耐用。 3、床框采用优质 碳钢 40*80*1.2mm 矩管。 4、床脚为分离式，采用 40*40*1.1mm 优质碳钢矩管焊接成型。 5、床头床尾为木质结构，床头带软包结构，可实现无工具拆装。造型美观，颜色搭配亮丽。 6、5 柱式铝合金金属链接件折叠护栏，收取便捷可靠，耐用。 7、45#钢电镀制成，可折叠收起，方便美观。丝杆有双向过盈保护装置，安全放心。 8、可实现起背起腿功能，背部折起角度 0~75° ± 5°，腿部折起角度 0~45 ± 5° 9、整体框架采用 CO2 保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。 10、高密度海绵床垫 10 公分，带着引流勾，带餐板。 11、ABS 静音轮坚固耐用，滚动更灵活，无噪音，无晃动。每个轮子上都单独配有刹车功能，使用方便灵活。
67	护理床（手动）	24	床	1、规格尺寸：2025*1220*600mm（长×宽×高） 2、床面为优质碳钢冷轧板次焊接成型。最大承重量：300kg，结构合理，坚固耐用。 3、床框采用优质 碳钢 40*80*1.2mm 矩管 4、床脚为分离式，采用 40*40*1.1mm 优质碳钢矩管焊接成型。 5、床头床尾为木质结构，床头带软包结构，可实现无工具拆装。造型美观，颜色搭配亮丽。 6、5 柱式铝合金金属链接件折叠护栏，收取便捷可靠，耐用。 7、45#钢电镀制成，可折叠收起，方便美观。丝杆有双向过盈

				保护装置，安全放心。 8、可实现起背起腿功能，背部折起角度 $0^{\circ} \sim 75^{\circ} \pm 5^{\circ}$，腿部折起角度 $0^{\circ} \sim 45^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 9、整体框架采用 CO2 保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。 10、高密度海绵床垫 10 公分，带着引流勾，带餐板。 11、ABS 静音轮坚固耐用，滚动更灵活，无噪音，无晃动。每个轮子上都单独配有刹车功能，使用方便灵活。
68	牵引床 (手动)	5	床	1、腰椎牵引行程：0~200mm，允差 $\pm 10\text{mm}$。 2、腰椎牵引力：根据患者耐受度而定。 3、采用蜗轮蜗杆机械传动装置和机械拉力组合而成。 4、可进行卧式颈椎牵引。 5、牵引力大小以患者耐受为宜。 6、牵引时间由医患自定。 7、侧轮手动完成牵引，便于医生或患者操作。 8、两种牵引方式：胸臀牵引法、胸踝式牵引法。
69	电动病床 (5 功能)	5	床	1、床头、床尾采用 ABS 高级工程塑料吹塑/注塑而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。 2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度 1.2mm，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。 3、床体骨架采用 30*60*1.5mm 的成型方管焊接而成。先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载 $\geq 240\text{kg}$； 4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用粉末静电喷涂工艺，色泽鲜亮，附着牢固。 5、分离式欧式护栏，采用 ABS 工程塑料，外形美观，操作自如，坚固耐用，清洗方便，独特的防夹手设计，护栏升降采用阻尼器装置控制速度及噪音，放下可隐藏于床面板下方与床框平齐。 6、四轮采用 125mm 医用中控静音轮，高稳定连动系统，刹车稳定灵活、方便，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。 7、安全电压电机四组，控制盒一组，全方位手持控制面板，可完成背部折起、腿部折起、整体升降、前倾、后倾、背腿联动六项功能。 8、电机：采用优质电机，低噪音，性能稳定，推力达 6000-8000N，配后备电源。 9、调节范围：背板折起最大角度 $70 \pm 2^{\circ}$，腿板折起最大角度 $28 \pm 2^{\circ}$，整床升降调节高度 $420 \sim 680 \pm 20\text{mm}$，床面前后倾斜 $12 \pm 2^{\circ}$，床体承载重量：$\geq 240\text{kg}$。 10、规格：L2150×W1100×H440-680mm。

70	转运车 (平车)	5	床	1、规格：1980×640×560-860mm（床体总长度 1980mm） 包装规格：204*70*64cm 毛重：100KG 净重：75KG 2、车身：采用优质冷轧板一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高外形美观； 3、床面：采用优质 PE 材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗。 4、护栏：台面两侧配二片提升式小护栏，优质 PP 工程塑料，弧线型流畅设计，经过整体中空吹塑一次成型；装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状，可作病人起立时的助力棒；给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。 ★5、功能：中控刹车系统，背部采用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，背部调节 0-75 度，水平升降调节 560-860mm。 ★6、脚轮：Φ150 中控制脚轮，承重量高，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活的特点；配备中控刹车（边刹），通过控制横杆的踩压与提升实现二档（锁定、自由）控制功能。 7、独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全； 8、其他配置：透气防水面（软）床垫 1 条，可通过床垫转移病人；带有氧气瓶固定支架
71	按摩床 (带洞)	10	床	1、外形尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±3%。 2、具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、诊疗床最大承载重量：200kg，允差±10kg。
72	诊断床	10	床	1、外形尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±3%。 2、具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、诊疗床最大承载重量：200kg，允差±10kg。 ★5、需具有医疗设备注册证
73	P T 床	5	床	1、触感：产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。 2、外观：床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。 3、做工：滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。 4、外形尺寸（长宽高）：1910×1240×490mm，允差±50mm。 5、额定负载：135kg。 6、床面采用皮革，经久耐用。

74	P T 凳	10	张	1、规格尺寸：600×600×420~560mm，允差±50mm。 2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 3、椅面载荷：静载荷不小于 135kg。 4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。
75	三折全自动升降治疗床	2	床	1、最大起升重量：≥200kg，允差±10kg。 2、外形尺寸（长宽高）：1970×660×570~870mm，允差±3%。 3、升降范围：0~300mm 范围连续可调，允差±30mm。 4、头部段面相对水平面调节角度：-20° ~+30° 连续可调，允差±3%。 5、腰胸段面相对水平面调节角度：0° ~+25° 连续可调，允差±3%。 6、下身段面相对水平面调节角度：-25° ~+40° 连续可调，允差±3%。 7、床面升降速度：≥10mm/s。 8、配备有床腿调节地脚，方便调平床面。 9、配有患者呼吸孔及肩孔。 10、配备有电动脚踏开关和手柄开关进行电动升降。 ★11、配有蓄电装置。
76	电动站立床	1	床	1、控制方式：手柄控制。 2、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。 3、床面高度：550mm，允差±50mm。 4、外形尺寸（长宽高）：2100×780×840mm，允差±50mm。 ★5、起立角度：0° ~90° 连续可调，允差±5° 。 ★6、脚踏板调整角度：内翻最大为 30° ，外翻最大为 30° ，背屈最大为 20° ，跖屈最大为 30° ，允差±3° 。 7、电动推杆最大推力 8000N。 8、配备扶手桌面、固定带。 9、承重：≥175kg。
77	抢救车	1	辆	1、适用于医护人员对病人急救护理输液换药等 2、主体用铝. 钢. ABS 全新料工程结构组成，四柱承重力强，塑钢立柱支撑力强 3、ABS 双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃垫子防止物品滑落， 4、正面：中控锁，三折静音轨道，设计四层抽屉组合，分别为二小抽（高度是 7 公分），二中抽.（高度是 12 公分），一大抽（高度是 24 公分），每层抽屉内有 3*3 分隔片分格药盒，可自由分格，台面上配有除颤仪器平台，升降输液架一根。针头处置器一个 左侧：配有隐藏式副工作写字台面，文件资料盒一个 5、右侧：垃圾桶两个 6、背面：心肺复苏板一个，氧气瓶支架一个，多功能电源插座

				一个 7、豪华静音脚轮 4 寸的四只，（二只带刹车功能，二只不带刹车功能）防卷发，防静电。 8、车体规格：750*480*930mm
78	陪护椅	30	张	1、坐垫宽度：50cm 2、两扶手外径：64cm 3、坐垫厚度：3.5cm（木板 1cm，重体海绵 2.5cm） 4、头枕高度：8cm 5、靠背高度：100cm 6、坐面高度：43cm 7、扶手高度：58cm 8、展开长度:190cm 9、折叠长度：76cm 10、椅子承重腿（扶手）：Φ38 管 1mm 厚 11、躺板底架管：25*25mm 方管 1mm 厚 12、包装附件：椅腿 2 条、躺板架 3 块、副腿 2 条、连接管 4 根、中间销 2 根 13、安装螺丝：M8*50mm*8 个 M8*40mm*8 个 M8*20mm 螺丝*2 个 M8 螺母*12 个 M8 垫片 20 个 M6*50mm 螺丝*4 个
79	治疗车	3	辆	1、不锈钢治疗车材质:SUS201 不锈钢;满足临床需求。 2、分上下三层,三面带护栏。上层带抽屉。带万向轮,带刹车功能,移动方便。 大小:约 800×500×90
80	换药车	3	辆	1、尺寸 625*480*930mm 2、整体 ABS 工程塑料两层台面,凹陷设计,台面配有软玻璃,四柱承重设计,塑钢柱子,抽屉配置单个抽屉,分别是一中抽(抽屉面高度 12 公分),每抽内置 3*3 分隔片,可自由分格 16 个药盒,三折静音轮轨道,304 不锈钢三面护栏。抽屉拉手为 ABS 燕尾款式,封口插槽式标识牌,防止液体及灰尘进入,标签式面积根据人体工程学原理设计,插槽式向上倾斜便于观望,拉手内层磨具加厚手感更加踏实。 3、左侧配置:置物篮一个,锐气盒两个 4、右侧配置:分色垃圾桶两个 5、豪华万向轮插入式静音脚轮四只,(二只带刹车功能,二只不带刹), 可在任意情况下使用刹车功能,脚轮材料为高强度聚氨酯,防卷发缠绕,防静电,移动灵活方便。
81	口服药车	3	辆	1、不锈钢治疗车材质:201 不锈钢;满足临床需求。 2、分上下两层,三面带护栏。上层带抽屉。带万向轮,带刹车功能,移动方便。大小:约 800×500×90

82	无线移动查房车	3	辆	1、材质：冷轧钢板一次成型底座 2、ABS 防尘罩 4、医用静音滑轮 2 个刹车，2 个不刹车，金属医物隆，ABS 杯托，ABS 键盘托板，ABS 平面带拉手托板网较商能下托板+抽屉规格： 上台面:40.5x38CM，距离地宜 77 厘米置物值:30*17*15CM 底座尺寸:47*47CM 杯插肉径:5*5CM 打印机台:39.5x28CM 距离地面 34cm 键盘托板:41*20.50CM 距离地面 68cm 轮子直径:7.5CM 油厘内径:30*24CM，可加配电脑
83	晨间护理车	3	辆	1、尺寸：900*450*860mm 2、整车由 201#不锈钢管及 430#不锈钢板经焊接组装而成，外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈。 3、左边份三层，可放置干净被服，第二层配塑料污物桶，方便护理人员清洁，避免医用垃圾污染。 4、右边配优质牛津布污物袋，可水洗，可放置换洗被服 5、万向耐磨脚轮四只，2 粒活动，2 粒带刹，脚轮材料为高强度聚氨酯，移动灵活方便
84	病区污物车	3	辆	1、尺寸：550*550*860mm/800*500*860mm 2、整车由 201#不锈钢管及 430#不锈钢板经焊接组装而成，外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈。 3、右边配优质牛津布污物袋，可水洗，可放置换洗被服 4、万向耐磨脚轮四只，2 粒活动，2 粒带刹，脚轮材料为高强度聚氨酯，移动灵活方便
85	病历车	3	辆	1、车体规格：790*380*920mm 2、主体采用优质的进口 ABS 全新料工程结构组成，铝. 钢. 塑钢立柱，四柱承重内有铝管支撑力强 ABS 材料，车体轻巧，移动灵活。适用于医护人员对病人资料整理分类入档存放，适用于不同病房使用 3、ABS 双层底面注塑工艺成型台面，可防止物品滑落，台面左右两侧带有弧形推手方便移动查房使用车体内存放病历夹轨道为 ABS 材质 4、设计双排可以定制 50 格，配带顺序数字标签，左右两侧配带中控锁，左右侧面挡板可锁闭，防止病历丢失。 5、顶部配有两个 ABS 抽屉。豪华抽屉拉手 6、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。
86	体重秤	5	台	1、健康秤面板材质 2、健康秤不锈钢金属粘接点 1 个

				3、健康秤体重指示：表盘指针指示 4、最大称重 120 公斤
87	等离子空气消毒机	5	台	1、外形：移动式 2、外型尺寸：325×420×825（mm） 3、最大适用体积：100m ³ 4、噪声：≤55dB(A) 5、负离子浓度：≥6×10 ⁶ 个/cm ³ 6、等离子密度：4.1×10 ¹⁸ m ⁻³ 等离子体场强度：8 kV±0.3 kV 7、开机消毒 60min 对 0.5 μm 颗粒物去除率>99.99% （提供国家认可的第三方检测报告） 8、开机消毒 60min 对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90% （提供国家认可的第三方检测报告） 9、在 100m ³ 的空间内，开机消毒 60min 对自然菌平均消亡率≥96.00%（提供国家认可的第三方检测报告） 10、开机时空气中臭氧浓度<0.003 mg/m ³ （提供国家认可的第三方检测报告） 11、外壳采用优质镀预约模式可实现 9 时段预约开关机，每时段 30-180 分钟可调。锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构。 12、输入功率：≤110W 电源电压：AC 220V 50Hz
88	框式助行器	30	台	1、外形尺寸（长×宽×高）：470×520×775-950mm(长宽高)， 2、可折叠,可定向。 3、高度可调,配发泡手把,防滑舒适,8 档调节。 4、产品材质:优质铝合金,大架管直径 25mm,管壁厚度 1.2mm , 5、安全性能好,可折叠结构、美观耐用使用方便脚管:管直径 28mm,管壁厚度 1.2mm, 6、脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料,着地性能好,稳定性佳。
89	轮式助行器	30	台	1、外形尺寸（长×宽×高）：510×620×800-940mm 2、产品材质:优质铝合金,大架管直径 1.2mm,管壁厚度 1.2mm, 3、脚管:管的直径 28mm,管壁厚度 1.2mm,安全性能好,可折叠结构、美观耐用,使用方便; 4、高度可调脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料,着地性能好,稳定性佳。 5、前轮外皮采用优质橡胶材质,防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙烯材质,结实耐用。
90	手动轮椅车	30	辆	1、轻便折叠 2、大轮稳固，轮子 24 寸实心 3、牛筋布坐垫 4、加厚坐垫，豪华舒适，加宽轮椅

91	电动轮椅车	20	辆	1、轻便折叠 2、双开合扶手 3、四轮防爆胎 4、可语音提示 5、12A 铅酸电池 6、减震/坡停不留车 7、手电两用
92	喷墨打印机	3	台	1、最高分辨率：1440×720dpi 2、最大打印幅面：A4 3、网络打印：支持有线网络打印 4、接口类型：USB（兼容 USB2.0）10Base-T/ 100Base-TX（RJ-45 网络接口） 5、介质类型：普通纸，信封，相纸 6、系统平台：Windows 8/7/XP/XP Professional x64 Edition/VistaMac OS X 10.5.8 或更高 7、电源电压：AC 220-240V ， 50-60Hz ， 0.3A 8、其它特点：支持逆序打印，逐份打印，打印计数器，自动开关机，睡眠定时带有智能墨滴变换技术、带传输器，彩色；
93	票据打印机	3	台	1、打印方式：热敏或热转印 2、介质传感器：反射式. 穿透式 3、电源电压：AC 100-240V ， 50/60Hz 4、通信接口：USB 接口，串行接口，并行接口，百兆网络接口（可选） 5、条码类型：一维码. 二维码
94	针式打印机	3	台	1、打印方式：24 针击打式点阵打印 2、出纸方式：摩擦进纸（前部进纸），拖纸器进纸（后部进纸） 3、介质类型：单页纸，连续纸 4、介质宽度：单页纸：90-257mm ， 连续纸：101.6-254mm 5、介质厚度：单页纸：0.065-0.53mm ， 连续纸：0.065-0.53mm 6、接口类型：USB2.0 ， IEEE1284 双向并口 *7、本产品为“节能产品政府采购品目清单”内的强制采购产品，需提供国家确定的认证机构确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能认证证书
95	电脑	5	台	1、处理器：≥8 核 2.3GHz 2、内存：≥8GB DDR4 内存； 3、显卡：独立显卡，显存≥1GB； 4、硬盘：≥256GB 固态硬盘； 5、网卡：集成网卡； 6、光驱：DVD-RW 光驱； 7、键鼠：标配有线键鼠；

				8、带国产操作系统 9、显示器：≥23.8 英寸 LED 显示器。 *10、本产品为“节能产品政府采购品目清单”内的强制采购产品，需提供国家确定的认证机构确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能认证证书
96	电话	10	台	功能：有来电显示. 来电储存. 免电池，可录音；无线；
97	饮水机	10	台	1、水温要求：冰温热 2、电源方式：交流电 220V 3、外观：立式 4、304 不锈钢内胆 5、下置储物收纳柜
98	开水器	5	台	1、产品尺寸：410*210*640 底座尺寸 460*420*460 2、过滤级别：直饮级三级过滤 3、额定电压：220v50hz 4、内胆材质:304 不锈钢 5、加热方式:电热管加热 6、显示屏类型:LED 7、产水量 40L/H, 常温水 100L/H
99	消毒柜	5	台	1、双开门，大 5 层，单层承重不小于 20kg 2、消毒方式：红外线+臭氧+热风循环 3、产品尺寸：850*430*1580mm 层架尺寸 816*337*40mm 4、功耗时间：0-60min 5、发热管：3 条 6、箱体材质 0.4mm 不锈钢
100	保温柜	5	台	1、功能：常温保温 2、电压 220v 3、最大容积 320L 4、外形尺寸：63cm*74cm*1270cm
101	被罩	240	条	1. 尺寸：2100*1600 2. 要求：可印刷 LOGO. 水洗不掉 3. 材质：60*40 支全棉面料 4. 其他：可选颜色（安装机构所选颜色定制，需要和运营方核定颜色及 LOGO） 5. 医院用品，需用消毒剂，要耐腐蚀
102	床单	240	条	1. 尺寸：2500*1600 2. 要求：可印刷 LOGO. 水洗不掉 3. 材质：60*40 支全棉面料 4. 其他：可选颜色（安装机构所选颜色定制） 5. 医院用品，需用消毒剂，要耐腐蚀

103	枕罩	240	条	1. 尺寸：500*800 2. 要求：可印刷 LOGO. 水洗不掉，含飞边 3. 材质：60*60 支全棉面料 4. 其他：可选颜色（安装机构所选颜色定制） 5. 医院用品，需用消毒剂，要耐腐蚀
104	夏季被芯	240	条	1. 尺寸：1500*2000 2. 材质：3 斤丝棉，全棉防雨布面料，易水洗不易变形
105	冬季被芯	240	条	1. 尺寸：1500*2000 2. 材质：6 斤丝棉，全棉防雨布面料，易水洗不易变形，
106	枕芯	240	只	1. 尺寸：500*800 2. 要求：1.5 斤丝棉，全棉防雨布面料，易水洗不易变形
107	褥子	188	条	1. 尺寸：1000*2000（参考护理床具体尺寸）； 2. 要求：全棉防雨布面料，4 斤丝棉，易水洗不变形。
108	褥子	52	条	1. 尺寸：1200*2000（参考护理床具体尺寸）； 2. 要求：全棉防雨布面料，4 斤丝棉，易水洗不变形。
109	半躺式电动休闲沙发	4	张	1. 材质：雪尼尔面料；电机：三电机；电压：墙插 220V 电源；电源规格：29v1A；尺寸：100*68*100cm；靠背调节角度：105-135°；脚托调节角度：0-90°；支架调节角度：0-40°；控制方式：线控；净重：39kg；负重：100kg 2、采用了雪尼尔面料材质，柔软舒适、亲肤、隔热、保暖、做工精良，整体结构包裹性强； 3、三电机方案，独立控制脚托和靠背和助站角度； 4、具有饱满超宽扶手，柔软舒适，手臂承托性好； 5、具有助站模式，一键选择站立模式，电动调节支架角度，轻松实现站起； 6、具有躺靠模式，可电动独立调节脚蹬和靠背角度，实现轻松躺下、靠背； 7、可双击按钮进行操作，任何按键都可以进行中断操作； 8、具有重置功能，可按住重置按钮 5 秒恢复出厂状态；
110	休息床	16	张	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。尺寸：2040×760×950mm 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽. 平整. 纹理清晰. 环保. 表面无颗粒. 气泡. 粗点, 颜色均匀, 附着力强. 透明度高. 耐磨性好, 色泽柔和, 手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。

				6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布或布纹皮革，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。 8、柱式铝合金金属链接件折叠护栏，收取便捷可靠，耐用。 9、45#钢电镀制成，可折叠收起，方便美观。丝杆有双向过盈保护装置，安全放心。 10、可实现起背起腿功能，背部折起角度 $0^{\circ}\sim 75^{\circ} \pm 5^{\circ}$，腿部折起角度 $0^{\circ}\sim 45^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 11、整体框架采用 CO2 保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。 12、高密度海绵床垫 13、ABS 静音轮坚固耐用，滚动更灵活，无噪音，无晃动。每个轮子上都单独配有刹车功能，使用方便灵活。 14、床头柜高 70MM*宽 43MM*厚 45MM，由可搭配独立锁。
111	适老化桌子	10	张	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2、基材：桌面采用 25mm 厚优质橡胶木。 3、油漆：采用优质环保漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件 6、尺寸：1400*800*750mm
112	适老化椅子	72	把	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。尺寸:530*540*861mm 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用 ≥ 45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布或布纹皮革，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。

113	按摩椅	59	张	1、全新岫玉机械手，防真人按摩手，有揉捏、敲打、指压、揉敲按摩等多种手法。 2、背部 SL 导轨，轨道长度 145cm，能从颈部按摩到臀部。 3、6 种自动模式，6 种按摩手法。 4、腰部小腿热敷功能，活血，按摩效果更佳 5、无线蓝牙音乐，配合音乐效果按摩更放松 6、肩部、手臂、腿部全身包裹气压按摩，放松肌肉。 7、足底可滚轮刮痧。 8、触摸手控器，方便便捷 9、太空舱零重力悬浮，按摩更放松。 10、椅子角度自动调节，90-165 度之间，满足不同需求。 11、腿部弹簧伸缩，可伸 12 厘米长，满足不同身高需求。 12、椅子最大承受重力 $\leq 200\text{KG}$ 。 13、主要材质：PU 皮、ABS、铁架方管 14、最大功率：120W 15、椅子直立尺寸：约 1150*700*1050mm
114	电磁波电烤仪	62	台	1、产品样式：立式 2、结构特点：电源开关 UL 认证定时器 3、计时方式：机械定时（0-60℃及常通） 4、电压 V、功率 W、频率 Hz 220、250、50 5、光谱波光 μM 2~21 6、辐射板直径 mm 166 7、辐射板使用寿命：2000h（理论） 8、光谱波长范围：2-25um 微米 9、活动臂伸缩范围 mm 0~350 10、活动臂提升范围 mm 0~300 11、升降杆升降范围 mm 0 12、仰视角（度）270 13、转角（度）360
115	足疗仪	124	台	1、具有恒温加热功能，可红外线加热 2、可额定时间，不小于 15 分钟 3、额度功率不大于 50W，工作电压 220V 4、具备脚底脚后跟，穴位滚珠按摩 5、强度可设定普通和加强两种模式 6、尺寸 450*340*200cm
116	书画桌	4	张	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 尺寸：1600*800*750mm 2、基材：桌面采用 25mm 厚优质橡胶木 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件

117	书画椅	4	张	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。尺寸：530*540*861mm 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥ 45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布或布纹皮革，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。
118	棋牌桌	8	张	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 尺寸：900*900*750mm 2、基材：优质橡胶木材质呢绒布桌面 四个方向带抽屉 带实木桌面。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件
119	适老化休闲沙发	5	张	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。尺寸：2040×760×950mm 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥ 45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布或布纹皮革，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。

核心产品： 17 等速训练器(上下肢) 40 无烟电艾灸仪 43 磨砂板 72 诊断床

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）第_____标包

投标文件

项目编号：_____

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： _____年 _____月 _____日

目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、分项报价表
- 五、技术偏离表
- 六、资格审查资料
- 七、供货及安装方案
- 八、售后服务计划及服务承诺
- 九、其他资料

一、投标函及开标一览表

1.1 投标函

致：_____采购人_____：

我们收到了_____（项目名称）项目第_____标包的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1. 愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物和服务，报价为：_____（人民币大写）_____元。
2. 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
3. 我方承诺投标有效期为_____，质量达到_____，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4. 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，供货及安装调试期为_____日历天。
5. 我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
6. 我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料。
7. 我们愿按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
8. 一旦我方中标，我方同意按照国家相关规定向采购代理机构缴纳代理服务费。
9. 与本投标有关的正式通讯地址：

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

1.2 开标一览表

项目名称	登封市嵩阳街道综合养老提升建设项目设备采购第二标包（二次）
投标人	
投标报价	大写：_____元 小写：_____元
供货及安装调试期	
质保期限	
质量要求	
交货地点	采购人指定地点
投标有效期	
其他声明	

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：_____年____月____日

三、法定代表人授权委托书

致：_____采购人_____

兹授权 _____（姓名）代表我公司参加贵公司组织的招投标活动。

该被授权委托代理人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

被授权委托代理人姓名：_____性别：_____年龄：_____

职务：_____身份证号：_____

授权权限为：本项目投标及履约期间。

本授权书有效期限为：_____至本项目结束_____，特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

注：附被授权委托代理人身份证复印件。

四、分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格/型号	数量	单价（元）	总价（元）
投标总价（大写）：						¥ _____

注：上述单价包含包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用，投标人可根据实际需要自行调整表格。部分产品无品牌、规格型号可填“/”。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

五、技术偏离表

序号	产品名称	招标规格要求	投标规格	偏离说明	偏差描述	备注
...						

说明：

1、请在该表左列列明采购文件要求的招标规格，在右列投标规格对相应的内容进行填报；

2、在“偏离说明”一栏中投标人应对所投产品的技术参数与采购文件的要求进行对比，如无偏离请填写“无偏离”字样，如有偏离请注明“正偏离”或“负偏离”字样；

3、“偏差描述”一栏中由投标人对所投产品的技术性能对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述；

4、表格由投标人自行添加或调整。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

六、资格审查资料

（一）基本情况表

投标人名称				
营业执照号				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人	姓名		电话	
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
备注				

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

（二）资格审查资料

具有独立承担民事责任的能力	提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书等证明文件），如投标人为自然人的，需提供自然人身份证明文件；（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照证明文件。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	按要求提供资格承诺声明函（详见附件）
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	
有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录	
参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录	
信用查询	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	提供国家企业信用信息公示系统截图

七、供货及安装方案（格式自拟）

八、售后服务计划及服务承诺（格式自拟）

九、其他资料

（投标人认为应附的其他资料，格式自拟）

附件 1： 资格承诺声明函

致_____（本项目采购单位）及登封市公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在响应文件中按此模版提供承诺函，未提供视为未实质性招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字应真实、有效。

附件 2：投标承诺函

致_____（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、招标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定缴纳履约保证金；
- （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（企业电子签章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

附件 3：招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：_____

我们在贵公司组织的（项目名称：_____, 项目编号：_____）招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用（如若逾期，愿意接受每逾期一天，向贵公司按照代理服务费百分之一的标准支付滞纳金）。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

附件 4： 中小企业声明函格式（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：如果响应人不是中小型及微型企业，本声明函则不需要填写。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担）

附件 5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（注：如果响应人不是残疾人福利性企业，本声明函则不需要填写。否则因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担）

附件 6：监狱企业证明材料

由供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：如不符合条件可不提供或删除。

注：1、根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。